



Plumb

TURAFALLE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

- ✓ Blocca le perdite in tutti gli impianti di riscaldamento.
- ✓ Previene la formazione di ruggine e la corrosione.
- ✓ Migliora la lubrificazione della pompa.

Informazioni tecniche

- Base: acqua.
- Stato fisico: liquido granulare a elevata viscosità.
- Colore: beige-giallo.
- pH (non diluito): 11,2
- pH (diluito): 9,8
- Conservazione: 36 mesi, conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.
- Misure di sicurezza: consultare la Scheda dati di sicurezza.

Imballaggio

Plumb - fusto 750ml

740101277

Prodotto

Caratteristiche

Plumb può essere utilizzato per riparare o fermare le perdite in impianti di riscaldamento aperti e chiusi. Ferma le perdite e ne previene la formazione di nuove in modo rapido ed efficiente. Plumb non intasa le tubature e migliora la lubrificazione della pompa. Previene la formazione di ruggine e la corrosione. Plumb è inoltre facile da usare.

Applicazioni

- Blocca le perdite in modo rapido e permanente.
- Azione correttiva: blocca le perdite velocemente e in modo permanente in radiatori, convettori, pompe di circolazione, tubi di impianti di riscaldamento, sistemi di riscaldamento a pavimento, ecc.
- Azione preventiva: ideale per prevenire l'insorgenza di perdite.

Uso

- Depressurizzare il sistema.
- Controllare la pulizia dell'acqua e, se necessario, far defluire e cambiare l'acqua.
- Aprire tutte le valvole del radiatore prima dell'applicazione.
- Agitare bene Plumb prima dell'uso.
- Aggiungere la quantità necessaria di Plumb al sistema attraverso il radiatore posizionato più in alto.
- Azionare la pompa di circolazione.
- Se necessario, spurgare l'impianto e riportare il livello dell'acqua a un livello normale.

Rimuovere o perforare i filtri a maglie fini per garantire un flusso continuo.

- Nota bene: se il sistema perde acqua, sarà necessario ripetere il trattamento con Plumb. 750 ml trattano un sistema da 75 litri, pari a circa 10-12 radiatori standard.

