

Turafalle					
Prodotti		Temperature	Tipo di impianto	Età impianto	Caratteristiche / funzione additivo
FASTOP-IT Tipo A		Alta / bassa	Termico		Sigillante per impianti termici per perdite giornaliere inferiori a 10 lt d'acqua
FASTOP-IT Tipo B		Alta / bassa	Termico		Sigillante per impianti termici per perdite giornaliere comprese fra 10 e 30 lt d'acqua
FASTOP-IT Tipo C		Alta / bassa	Termico		Sigillante per impianti termici per perdite giornaliere comprese fra 30 e 400 lt d'acqua
FASTOP-IT Tipo D		Alta / bassa	Termico		Sigillante per impianti termici per perdite giornaliere comprese fra 400 e 1000 lt d'acqua
FASTOP-IT M		Alta / bassa	Termico		Sigillante elastico per impianti termici per impianti in multistrato e materiali sintetici
FASTOP PERMANENT		Bassa	Radiante		Sigillante permanente per impianti radianti con azione anticorrosiva
FASTOP SOLAR		Alta	Solare Termico		Sigillante per alte temperature con azione anticorrosiva
FASTOP-IS		Alta / bassa	Sanitario		Sigillante per impianti sanitari ad uso alimentare per perdite giornaliere inferiori a 25 lt d'acqua

ETÀ IMPIANTI
 NUOVI DATATI NON COMPROMESSI VECCHI ED OBSOLETI